



АКВАДЮР (AQUADUR)

Двухкомпонентный водоразбавимый эпоксидный праймер.

АКВАДЮР® - двухкомпонентный эпоксидный праймер. Применяется в качестве грунтовки под покрытия, наливные полиуретановые, эпоксидные, МТМА составы, полиуретановые мастики и герметики. Применяется на сухие и влажные поверхности. Праймер безопасен для здоровья, не воспламеняется, не имеет запаха, обладает прекрасной адгезией даже к свежееуложенному и "молодому" бетону, стяжке (возраст менее 28 дней).

Может применяться в качестве самостоятельного покрытия.

НАНЕСЕНИЕ:

- В ведро основного компонента добавить отвердитель и тщательно перемешать миксером.
- Приготовленную смесь допускается разбавить водой до 30%, если поверхность бетона сильно пористая и необходима глубокая пропитка основания.
- Если поверхность основания влажная, воду в АКВАДЮР® **не добавлять!**
- Нанести праймер АКВАДЮР® кистями, валиками.
- Если основание сильно впитывает АКВАДЮР®, то данный рабочий прием необходимо провести повторно.
- В случае если перерыв в работе будет превышать 24 часа после нанесения праймера, то необходимо дополнительно посыпать загрунтованную поверхность песком фракцией 0,3 - 0,8 мм.
- На загрунтованное основание (не ранее чем через 4 часа, не позднее 24 часов) нанести основной состав. Это может быть полиуретановое покрытие Гипердесмо® Д, наливной полиуретановый состав Гиперфлор® 2К, полиуретановая мастика Гипердесмо® или герметики на полиуретановой основе типа Рабберфлекс® и Рабберфлекс® ПРО.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Во время работы инструмент очищается водой, сразу после окончания работ очистить с помощью ацетона, ксилола.

Расход АКВАДЮР®:

200 - 500 г/м² в зависимости от основания – самостоятельное покрытие.

250 - 350 г/м² в зависимости от основания – в качестве праймера.

УПАКОВКА:

Комплект 10 кг, 4 кг.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ALCHIMICA S.A., Греция.